

ELEKTRO EINBAUSPEICHER DRUCKFEST

Für Einbau in Küchen Ecknischen (8-eckige Aussenform),
 Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode,
 Hochwertige Wärmeisolierung aus PU-Schaum (FCKW und
 HFCKW- frei) – Kessel direkt in den Aussenmantel eingeschäumt
 Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaussenmantel weiß (RAL 9016).
 Werkseitig eingebaute Elektro-Einbauheizung mit Schutzstromableitwiderstand,
 Universell umklemmbare Aufheizleistungen,
 Entleerung über Kaltwasserrohr
 Stufenlos einstellbarer Temperaturregler von 40°C bis 85°C
 65°C Energiesparstellung
 Allpoliger Sicherheitstemperaturbegrenzer
 Frostschutzstellung

Nenninhalt:	120 l
Anschlussleistung (umklemmbar):	1,35 / 2,00 / 2,70 / 3,20 / 3,35 kW
Aufheizzeit:	8 / 6 / 4 / 3 1/3 h
Anschlussspannung:	~ 230 V / 3 ~ 400 V
Kalt- und Warmwasseranschluss:	G 3/4"
Betriebsdruck:	max. 6 bar
Abmessungen inkl. Isol. (H/B/T):	760/545/545 mm
Flanschdurchmesser:	Ø 180 mm
Gewicht inkl. Verpackung:	70 kg
Bereitschaftsenergieverbrauch Nach ÖVE GW 6 kleiner gleich:	1,6 kWh / 24 h



Fabrikat: CUMULUS

Type: **STN 120**