



### Technische Daten

Behälter: Stahl St 37.2  
 Isolation: PU - Schaum, FCKW frei  
 Heizkörper: Panzerheizelement  
 Leistung umsteckbar 4/6/8 h  
 Temperaturregelung: 8 - 85 °C  
 Flanschdurchmesser: 104 mm  
 Betriebsdruck: 6 bar  
 Prüfdruck: 10 bar  
 Korrosionsschutz: emailiert, Magnesiumanode  
 Gehäuse: Blechaussenmantel, Farbe weiss  
 Verpackung: Karton, Boiler an beiden Enden mit Polystrolhauben geschützt

### Abmessungen

Typ	a	b	c	d	e	f	G	h	m	Gewicht kg
STW 30	350	--	463	450	100	100	1/2"	533	573	19
STW 50	340	--	528	515	100	100	1/2"	545	580	23
STW 80	500	--	557	544	100	100	1/2"	725	760	38
STW 100	570	250	557	544	175	230	3/4"	877	923	42
STW 150	1050	250	557	544	175	230	3/4"	1202	1248	56
STW 200	1050	250	608	595	175	230	3/4"	1290	1336	72

Diese Zeichnung ist unser gesetzlich geschütztes Eigentum



Elektro Wandspeicher STW

technische Änderungen vorbehalten